

# 理想流体力学試験問題

1997-2-10, 18:00~19:30

by E. Yamazato

1. (35) 複素ポテンシャルが次式で表される流れの型を説明し、かつそれらの流れの速度ポテンシャルおよび流れの関数を求めよ。

$$(1) w = aze^{i\alpha} \ (\alpha > 0), \ (2) w = z^n \ (n = \frac{2}{3})$$

$$(3) w = -5i \ln z + 3z, \ (4) w = 3z + 2 \ln z$$

2. (25) (1) 二次元の渦流れにおいて、速度成分が  $u = 4y, v = 2x$  なる流れは理論上存在するか。 (2) その流れの流線を求めよ。 (3) 直線  $y = 1, y = 3, x = 2, x = 5$  で区切られた長方形のまわりの循環値を求めよ。 3. (25) 速度  $U$  の一様流れ中に強さ  $Q$  の吹き出しが原点にある場合、この流れ場に作用する力を求めよ。 4. (25)  $4a$  の長さの平板に  $\alpha$  なる傾きをもち、かつ循環をもつ流れがある。 (1) 流れの複素ポテンシャルを求めよ。 (2) 平行流れ (w-平面) から平板に至る写像関係を示し、かつ流れをスケッチせよ。 (3) 平板の後端に岐点がくるようにしたときの循環値をを求めよ。

5. (25) 二次元の渦流れで、その速度成分が  $v_r = 0, v_\theta = \omega r$  なるときの渦度を求めよ。 6. (25) 速度成分が  $u = ax + by, v = cx + dy$  で示される流れが非圧縮性流体となるための条件を示せ。また、流れが渦なし流れとした場合の流れ関数を求めよ。

(解)

1. (1) Parallel flow with  $\theta = \alpha$

$$w = ar\{\cos(\theta + \alpha) + i \sin(\theta + \alpha)\}$$

$$\varphi = ar \cos(\theta + \alpha), \quad \psi = ar \sin(\theta + \alpha)$$

$$\frac{dw}{dz} = ae^{i\alpha} = a(\cos \alpha + i \sin \alpha) = u - iv$$

$$u = a \cos \alpha, \quad v = -a \sin \alpha, \quad V = a$$

- (2) Corner flow with  $\theta = \frac{3}{2}\pi$

$$z = re^{i\theta}, \quad w = \varphi + i\psi = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

$$\varphi = r^n \cos n\theta, \quad \psi = r^n \sin n\theta$$

$$\text{For } n = \frac{2}{3}, \quad \varphi = r^{2/3} \cos \frac{2\theta}{3}, \quad \psi = r^{2/3} \sin \frac{2\theta}{3}$$

- (3) Parallel flow( $U=3$ )+Circulation flow( $\Gamma = 10\pi$ )

$$w = -5i \ln(re^{i\theta}) + 5re^{i\theta} = -5i \ln r + 5\theta + 3r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\varphi = 5\theta + 3r \cos \theta, \quad \psi = 3r \sin \theta - 5 \ln r$$

- (4) Parallel flow( $U=3$ )+source flow( $Q = 4\pi$ )

$$w = 3re^{i\theta} + 2 \ln(re^{i\theta})$$

$$\varphi = 3r \cos \theta + 2 \ln r, \quad \psi = 3r \sin \theta + 2\theta$$

2. (1)  $\operatorname{div} V = 0$

$$(2) \frac{dx}{4y} = \frac{dy}{2x}, \quad 2xdx - 4ydy = 0, \quad x^2 - 2y^2 = c$$

$$(3) 4(2-5) + 10(1-3) - 12(1-5) - 4(3-1) = -12m^2/s$$

$$\begin{aligned}\Gamma &= \int_2^5 \int_1^3 \left( \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy \\ &= - \int_1^3 6 dy = -(18 - 6) = -12m^2/s\end{aligned}$$

3.  $w = Uz + m \ln z, \quad m = \frac{Q}{2\pi}$

$$\frac{dw}{dz} = U + \frac{m}{z}$$

$$(\frac{dw}{dz})^2 = U^2 + \frac{m^2}{z^2} + \frac{2Um}{z}$$

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \oint \left( \frac{dw}{dz} \right)^2 dz = \frac{i\rho}{2} 2Um(2\pi i) = -2\pi\rho Um = -\rho U Q$$

$$F_x = -\rho U Q, \quad F_y = 0$$

4.  $w = U(z_1 + \frac{a^2}{z_1}) - \frac{i\Gamma}{2\pi} \ln z_1, \quad z_2 = z_1 e^{i\alpha}, \quad z = z_2 + \frac{a^2}{z_2}$

$$\frac{dw}{dz_1} \frac{dz_1}{dz_2} \frac{dz_2}{dz} = 0$$

$$\frac{dw}{dz_1} \Big|_A = U(1 - \frac{a^2}{z_1^2}) - \frac{i\Gamma}{2\pi z_1} = 0$$

At point A,  $z = 2a, z_2 = a, z_1 = z_2 e^{-i\alpha} = ae^{-i\alpha}$

$$\frac{dw}{dz_1} \Big|_A = U(1 - \frac{a^2}{a^2 e^{-2i\alpha}}) - \frac{i\Gamma}{2\pi a e^{-i\alpha}} = 0$$

$$U(1 - e^{2i\alpha}) - \frac{i\Gamma}{2\pi a} e^{i\alpha} = 0$$

$$U(e^{-i\alpha} - e^{i\alpha}) - \frac{i\Gamma}{2\pi a} = 0$$

$$U(\cos \alpha - i \sin \alpha - \cos \alpha - i \sin \alpha) - \frac{i\Gamma}{2\pi a} = 0$$

$\Gamma = -4\pi a U \sin \alpha$  ( $\Gamma$ : negative)

5.  $v_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} = 0, \quad \psi = f(r)$

$$v_\theta = -\frac{\partial \psi}{\partial r} = \omega r, \quad \psi = -\frac{1}{2} \omega r^2 + f(\theta)$$

$$\psi = -\frac{1}{2} \omega r^2 = -\frac{1}{2} \omega (x^2 + y^2)$$

$$\zeta = -\nabla^2 \psi = -(\omega - \omega) = 2\omega$$

6.  $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad a + d = 0$

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} = ax + by, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = cx + dy$$

$$\psi = axy + \frac{b}{2} y^2 + f(x), \quad \psi = -\frac{c}{2} x^2 - dxy + f(y) = axy - \frac{c}{2} x^2 + f(y)$$

$$\psi = axy + \frac{1}{2} (by^2 - cx^2) + const.$$

For irrotational flow,  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}, b = c, \psi = axy + \frac{b}{2} (y^2 - x^2) + const.$